

／外調機

1890 kg

質量及び出荷姿図

動力・制御盤用フィルタ

給気ファン用インバータ

圧縮機用インバータ×2

通信用端子箱

電源用端子箱

A-A 断面

放熱ファン×2
(DCモータ直結式)

※メンテナンススペース
1000mm以上

1600

※メンテナンススペース
1000mm以上

凝縮器×2

214

165

放熱空気

165

凝縮用外気

整流遮音ボックス

のぞき窓×2
(圧力計用)

1280

2350

1070

30

65

920

510

200

1560

給気側ドレン排水口
R1 1/4 (ステンレス)

基礎架台
(溝形鋼・□100×50×5)

※メンテナンススペース
1000mm以上

2150

420

530

※防虫網引抜スペース
600mm以上

のぞき窓×2

中性能フィルタ

プレフィルタ

40

15

700

400

500

(30)

点検扉 (350×650)

蒸発器 (1)

気化式加湿器 (1)

2550

890

430

390

給気

防振材

放熱側ドレン排水口
R1 (ステンレス)

放熱空気

放熱空気

蒸発器 (2)

スパーサー

歩廊

防虫網
(樹脂製・8メッシュ相当)

キャパシタ継手

給気ファン

気化式加湿器 (2)

取手

A

A

基礎孔位置寸法

100

2350

100

15

1530

15

孔径
φ 20

※特記事項

△

・

・

△

・

・

△

・

・

添付図面

納入仕様 (図番)

仕様書 (図番)

電気配線図 (図番)

(図番)

付属品

品名

営業確認

照査

検図

作成

単位
mm

尺度
1/40

系統名

製作数

御得意先

納入先

図面番号

空冷HP式 ツインサイクル形外調機

AFL-4500-RFT-COA

木村工機株式会社