

／外調機										仕 様 項 目		メーカ－標準		仕 様									
												系 統 名											
										730 kg 質量及び出荷姿図										DH 12434 × 670		h-フ70-	
																				10φ相当溝付精円銅管 4 列 34 段 FA= 0.579 m²			
																				高性能アルミコイルファン ファンピッチ= 2.0 mm Va= 2.01 m/s			
																				# 2 1/4PD 両吸込多翼形送風機 × 1 台			
																				Q a= 4200 m³/h SP= 570 (機外= 250) Pa			
																				全閉外扇形 (IE3)			
																				2.2 kW× 4P× 1台 3φ× 200v×		Hz	
プレフィルタ 中性能フィルタ 凝縮用外気吸込スペース 500mm以上 740 10 メンテナンススペース 900mm以上																				プレフィルタ		質量法 70 %	
										加湿器 気化式加湿器 (給水専用電気ヒータ付) WM-VHF50 加湿量 = kg/h										W460×H600×T15 × 2枚			
										W460×H600×T65 × 2枚													
																				スプリングバット			
																				KM-DX16 (16馬力)			
																				台 数		台	
メンテナンススペース 800mm以上 3070 メンテナンススペース 500mm以上 防虫金網×2 (SUS製・12×6mm) 防振材 放熱空気 放熱空気 外気 外気 給気 1965 855 330 1290 30 1750 1775 300 450 15 3030 1800 15 のぞき窓 気化式加湿器 蒸発器 制御盤 電源配線用通し穴 (ジャック穴) 設備用室外機 配線用スペース メンテナンススペース 500mm以上 吸込フード (150) 加湿給水口 R1/2 ドレ排水口 R1 (SUS) 95 50 860 50 基礎架台 (鋼板 :C 125×65×3.2) 基礎孔 4-φ 18																				フィルタの静圧は Pa機内に見込んでおります。			
																				制御上の注意点については、別紙をご参照ください。			