

## ■コイル寸法表

形式	型番	直膨コイル仕様		
		有効長(mm)	段数	前面積(m <sup>2</sup> )
CAV-PZLX CAV-PZMX	60	440	30	0.396
	75	470	36	0.508
	95	520	40	0.624
	130	640	46	0.883
	170	700	54	1.134
	210	780	60	1.404

## ■プレ・中性能フィルタ寸法表 (mm)

形式	型番	フィルタ仕様	
		よこ×たて×枚数	面積(m <sup>2</sup> )
CAV-PZLX CAV-PZMX	60	405×510×4	0.826
	75	420×540×4	0.907
	95	445×610×4	1.086
	130	505×470×6	1.424
	170	535×550×6	1.766
	210	575×610×6	2.105

- プレフィルタの効率は質量法70%
- 中性能フィルタの効率は比色法65%・90%

## ■概略質量表 (Kg)

形式	型番	ブロック		直膨コイル			気化式
		Aタイプ	Bタイプ	4列	6列	8列	
CAV-PZLX CAV-PZMX	60	490	520	43	50	58	16
	75	510	540	49	58	68	17
	95	580	620	57	69	81	19
	130	680	730	69	85	102	22
	170	790	850	81	98	116	26
	210	920	990	100	122	144	31

## ■モータ質量表 (Kg)

kW		0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11
質量	2極	14	19	22	48	63	70	116
	4極	〃	22	36	〃	70	82	130
	6極	22	36	48	70	82	130	158