

床置形 CAV-PAZ型

■使用範囲 (m³/h)

■寸法表 (mm)

型番	コイル通過風速 (m/s)			全静圧 930Paの時		型番	W	TH	TB			フィルタ寸法	
	2.0	2.5	3.0	ファン番手	モータ(最大 kW)				A	B	C	よこ×たて×枚数	面積(m ²)
40	1590	1990	2390	RH28C	1.5	40	580	1250	1865	2115	2365	580×470×2	0.545
60	2380	2980	3580	RH35C	2.2	60	650	1330	1985	2235	2485	650×500×2	0.650
80	3180	3980	4780	RH40C	3.7	80	760	〃	2115	2365	2615	380×500×4	0.760
100	3970	4960	5950	RH45C	〃	100	810	1510	2270	2520	2770	405×560×4	0.907
125	4990	6240	7490	RH50C	5.5	125	900	1750	2475	2725	2975	450×470×6	1.269
150	5970	7460	8950	〃	〃	150	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
200	8000	10000	12000	RH56C	7.5	200	990	2020	2760	3010	3260	495×550×6	1.634
250	10050	12560	15070	RH63C	〃	250	1270	2140	2910	3160	3410	635×590×6	2.248
300	12040	15050	18040	〃	11	300	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

●使用状況によりコイル通過風速は若干上げることが可能です。

■基準値

1ウェイコイル組込時

TB寸法	A	B	C
組込品	6列+気化式(85mm)	6列+4列+気化式(130mm)	12列+6列+気化式(130mm)

●TB寸法は、組込コイル列数、加湿器の種類により選定いたします。

※2ウェイコイル(オプション)組込の場合は、外形寸法をお問合せください。

