■使用範囲（m^3/h）

形　式	型　番	コイル通過風速（m/s）			全静圧 1000Paの時	
		2.0	2.5	3.0	ファン番手	モータ（kW）
FCH-PBZ-AD	40	2070	2590	3110	RH31C	2.2
	50	2590	3240	3880	RH35C	〃
	60	3070	3840	4610	RH40C	3.7
	70	3800	4750	5700	〃	〃
	80	5180	6480	7770	RH50C	〃
	100	5350	6690	8030	〃	5.5
	120	6090	7610	9130	〃	〃
	140	7400	9250	11100	RH56C	7.5
	170	8940	11170	13410	RH63C	〃
	200	10780	13480	16170	RH71C	11.0
	230	13470	16840	20210	RH80C	〃
	260	14820	18530	22230	〃	15.0
	290	16530	20670	24800	〃	〃
	320	18410	23020	27620	RH90C	〃
	350	20490	25610	30730	〃	18.5
	390	22800	28510	34210	〃	〃
	430	26840	33550	40260	RH10C	22.0
	480	31370	39220	47060	〃	30.0
	540	35070	43840	—	RH11C	〃
	600	40170	—	—	〃	〃

●使用状況によりコイル通過風速は3.5m/sまで上げることも可能です。