

■能力表 (50/60Hz)

型 番		RFT2-9500E-OA	RFT2-12000E-OA	
冷却能力	kW	64.5/72.6	82.2/92.0	
加熱能力	kW	55.2/63.5	70.3/80.5	
加 湿 量	kg/h	25.8/29.7	32.9/37.7	
圧縮機	タ イ プ		全密閉形スクロール圧縮機	
	出 力	kW	7.5×2	9.0×2
	消費電力	冷却(kW)	16.1/20.0	20.7/25.6
		加熱(kW)	10.5/13.2	13.5/16.9
	COP	冷房	4.01/3.63	3.97/3.59
		暖房	5.26/4.81	5.21/4.76
	容量制御(段階制御)		0-50-100%	0-50-100%

- 能力測定条件
冷却能力は外気：DB=33℃ RH=63%
加熱能力は外気：DB= 7℃ RH=87%
- 能力はオールフレッシュ用のもので給気風量が型番数値のときを示します。
- 消費電力は上記仕様表(定格値)の場合を示します。
- 本表COPにはファン動力は含まれておりません。仕様により風量、機外静圧が異なるため、その都度お問い合わせください。
- 除霜運転時の給気の有無を選択できますので、ご指示ください。

型 番		RFT2-9500E-RA	RFT2-12000E-RA	
冷房能力	kW	52.1/58.5	66.1/74.2	
暖房能力	kW	52.6/60.9	67.2/77.5	
加 湿 量	kg/h	33.4/36.9	42.6/46.9	
圧縮機	タ イ プ		全密閉形スクロール圧縮機	
	出 力	kW	7.5×2	9.0×2
	消費電力	冷房(kW)	14.7/18.2	18.9/23.4
		暖房(kW)	13.3/16.8	17.1/21.6
	COP	冷房	3.54/3.21	3.50/3.17
		暖房	3.95/3.63	3.93/3.59
	容量制御(段階制御)		0-50-100%	0-50-100%

- 能力測定条件
冷房能力は外気：DB=33℃ RH=63%、還気：DB=27℃ RH=50%
暖房能力は外気：DB= 7℃ RH=87%、還気：DB=20℃ RH=50%
- 能力は循環用のもので給気風量が型番数値のときを示します。
- 消費電力は上記仕様表(定格値)の場合を示します。
- 本表COPにはファン動力は含まれておりません。仕様により風量、機外静圧が異なるため、その都度お問い合わせください。
- 除霜運転時は給気が止まりますので、ご了承ください。

型 番		RFT2-9500E-MA	RFT2-12000E-MA	
冷房能力	kW	56.0/63.0	71.2/79.8	
暖房能力	kW	53.2/61.6	68.0/78.4	
加 湿 量	kg/h	29.4/32.8	37.4/41.7	
圧縮機	タ イ プ		全密閉形スクロール圧縮機	
	出 力	kW	7.5×2	9.0×2
	消費電力	冷房(kW)	15.1/18.7	19.4/24.0
		暖房(kW)	12.4/15.6	15.9/20.0
	COP	冷房	3.71/3.37	3.67/3.33
		暖房	4.29/3.95	4.28/3.92
	容量制御(段階制御)		0-50-100%	0-50-100%

- 能力測定条件
外気量は給気風量の30%
冷房能力は外気：DB=33℃ RH=63%、還気：DB=27℃ RH=50%
暖房能力は外気：DB= 7℃ RH=87%、還気：DB=20℃ RH=50%
- 能力は外気混合用のもので給気風量が型番数値のときを示します。
- 消費電力は上記仕様表(定格値)の場合を示します。
- 本表COPにはファン動力は含まれておりません。仕様により風量、機外静圧が異なるため、その都度お問い合わせください。
- 除霜運転時は給気が止まりますので、ご了承ください。