

■能力表 (50/60Hz)

型 番		RFT2-9500E-OA	RFT2-12000E-OA	
冷却能力	kW	66.8/75.3	85.5/95.4	
加熱能力	kW	51.0/58.2	64.7/73.8	
加 湿 量	kg/h	28.6/31.6	36.2/40.0	
圧縮機	タ イ プ		全密閉形スクロール圧縮機	
	出 力	kW	7.5×2	9.0×2
	消費電力	冷却(kW)	16.3/20.2	21.0/26.0
		加熱(kW)	10.2/12.7	13.1/16.2
	COP	冷却	4.10/3.73	4.07/3.67
		加熱	5.00/4.60	4.95/4.55
	容量制御(段階制御)		0-50-100%	0-50-100%

- 冷却・加熱能力および消費電力はJRA4074:2017に準拠した条件での値を示します。(条件変更の場合はご指示ください。)
- 冷却時 外気: DB=33℃ WB=28℃
- 加熱時 外気: DB=7℃ WB=3℃
- 能力はオールフレッシュ用のもので給気風量が型番数値の場合を示します。
- 消費電力は上記仕様表の場合を示します。
- 本表COPにはファン動力は含まれておりません。仕様により風量、機外静圧が異なるため、その都度お問合わせください。
- 除霜運転時の給気の有無を選択できますので、ご指示ください。

型 番		RFT2-9500E-RA	RFT2-12000E-RA	
冷房能力	kW	51.0/57.3	64.6/72.7	
暖房能力	kW	49.3/56.6	62.8/72.2	
加 湿 量	kg/h	35.9/39.6	45.6/50.4	
圧縮機	タ イ プ		全密閉形スクロール圧縮機	
	出 力	kW	7.5×2	9.0×2
	消費電力	冷房(kW)	14.6/18.1	18.8/23.2
		暖房(kW)	13.0/16.3	16.7/20.9
	COP	冷房	3.49/3.17	3.44/3.13
		暖房	3.78/3.46	3.76/3.46
	容量制御(段階制御)		0-50-100%	0-50-100%

- 冷房・暖房能力および消費電力はJRA4074:2017に準拠した条件での値を示します。(条件変更の場合はご指示ください。)
- 冷房時 外気: DB=33℃ WB=28℃、還気: DB=27℃ WB=19℃
- 暖房時 外気: DB=7℃ WB=3℃、還気: DB=20℃ WB=15℃
- 能力は循環用のもので給気風量が型番数値の場合を示します。
- 消費電力は上記仕様表の場合を示します。
- 本表COPにはファン動力は含まれておりません。仕様により風量、機外静圧が異なるため、その都度お問合わせください。
- 除霜運転時は給気が止まりますので、ご了承ください。

型 番		RFT2-9500E-MA	RFT2-12000E-MA	
冷房能力	kW	56.0/63.1	71.2/79.8	
暖房能力	kW	49.5/57.0	63.2/72.4	
加 湿 量	kg/h	32.8/36.5	41.7/46.2	
圧縮機	タ イ プ		全密閉形スクロール圧縮機	
	出 力	kW	7.5×2	9.0×2
	消費電力	冷房(kW)	15.1/18.7	19.4/24.0
		暖房(kW)	12.2/15.0	15.4/19.2
	COP	冷房	3.71/3.37	3.67/3.33
		暖房	4.06/3.79	4.09/3.76
	容量制御(段階制御)		0-50-100%	0-50-100%

- 冷房・暖房能力および消費電力はJRA4074:2017に準拠した条件での値を示します。(条件変更の場合はご指示ください。)
- 外気量は給気風量の30%
- 冷房時 外気: DB=33℃ WB=28℃、還気: DB=27℃ WB=19℃
- 暖房時 外気: DB=7℃ WB=3℃、還気: DB=20℃ WB=15℃
- 能力は外気混合用のもので給気風量が型番数値の場合を示します。
- 消費電力は上記仕様表の場合を示します。
- 本表COPにはファン動力は含まれておりません。仕様により風量、機外静圧が異なるため、その都度お問合わせください。
- 除霜運転時は給気が止まりますので、ご了承ください。