■使用範囲（m³/h）

形 式	型 番	コイル通過風速（m/s）			全静圧 1000Paの時	
		2.0	2.5	3.0	ファン番手	モータ（kW）
FCV-BZ	40	2250	2810	3380	2PE	2.2※
	50	2800	3510	4210	2 1/4PD	3.7
	60	3450	4320	5180	2 1/4PC	〃
	70	3930	4910	5890	〃	〃
	80	5180	6480	7770	2 1/2PC	5.5
	100	5610	7020	8420	〃	〃
	120	6170	7720	9260	〃	〃
	140	7900	9880	11850	3PC	7.5
	170	9390	11740	14090	〃	11.0
	200	11750	14680	17620	3 1/2PA	〃
	230	13130	16410	19690	〃	〃
	260	15120	18900	22680	〃	15.0
	290	17690	22110	26530	〃	〃
	320	19480	24350	29220	4PA	18.5
	350	21570	26960	32350	〃	〃
	390	24040	30060	36070	〃	22.0
	430	26840	33550	40260	〃	30.0
	480	31370	39220	—	〃	〃
	540	35070	43840	—	〃	〃
	600	38880	—	—	〃	〃

● 使用状況によりコイル通過風速は3.5m/sまで上げることも可能です。
※40型は全静圧900Paの時を示します。

加湿は気化式、蒸気式、ハイブリッド式が選べます。

ハイブリッド加湿で建築物衛生法、東京都保健局基準に適合、インフル対策も万全!

1. 気化式加湿器　2. 蒸気式加湿器　3. 気化式＋蒸気式加湿器（ハイブリッド加湿）

気化式加湿器

蒸気加湿器

蒸気式およびハイブリッド式の
加湿は立形構造に適しています。