

システム形 AC3-AZ型

■仕様表 (Δt 10°C)

型番				40	60	80	100	125	150	200
給気風量	m ³ /min			39.8	59.7	79.7	99.2	124.8	149.2	200.0
	m ³ /h			2390	3580	4780	5950	7490	8950	12000
機外静圧	標準	Pa		250	300	300	300	300	300	300
冷房	能力	8列	kW	14.66	22.02	29.34	36.54	45.93	54.95	73.68
	通水量		l/min	21.0	31.6	42.1	52.4	65.8	78.8	105.6
	通水抵抗		kPa	5.6	3.7	8.1	10.6	12.7	16.6	23.8
暖房	能力	4列	kW	18.32	27.52	36.73	45.68	57.41	68.70	92.08
	通水量		l/min	26.3	39.4	52.6	65.5	82.3	98.5	132.0
	通水抵抗		kPa	4.8	3.2	6.8	8.9	10.9	13.8	2.3
熱交換コイル				10φ相当楕円銅管・高性能アルミフィン						
ファン				両吸込多翼形						
モータ				全閉外扇形3φ×200V						
外装板				ガルバリウム鋼板・サンドイッチパネル						
フィルタ	プレ			質量法70%						
	メイン			中性能フィルタ 比色法65%・90%						
全熱交換器				静止型全熱交換器						

● 風量についてはコイル通過風速3.0m/s時を示します。

● 能力表示条件

冷房能力は空気温度：DB=27.5°C WB=20°C、水温：TW1=7°C TW2=17°C

暖房能力は空気温度：DB=18.5°C、水温：TW1=60°C TW2=50°C