

# システム形 AC3-AZ型

## ■使用範囲 (m<sup>3</sup>/h)

## ■寸法表 (mm)

型番	コイル通過風速 (m/s)			SAファンモータ		RAファンモータ		全熱交換器 処理風量 (m <sup>3</sup> /h)	型番	W	HC	HF	TH	CB			ZB
	2.0	2.5	3.0	全静圧 930Paの時		全静圧 590Paの時								A	B	C	
				ファン番手	モータ (最大 kW)	ファン番手	モータ (最大 kW)										
40	1590	1990	2390	2PF	1.5*	2PF	1.5	800	40	550	1310	620	1930	2050	2300	2550	1210
60	2380	2980	3580	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> PD	3.7	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> PD	2.2	1190	60	650	1425	690	2115	2170	2420	2670	1415
80	3180	3980	4780	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> PC	〃	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> PC	〃	1590	80	760	〃	〃	〃	〃	〃	〃	1600
100	3970	4960	5950	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> PD	〃	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> PD	〃	1990	100	810	1580	775	2355	2340	2590	2840	1650
125	4990	6240	7490	〃	5.5	〃	3.7	2690	125	900	1865	〃	2640	2390	2640	2890	1750
150	5970	7460	8950	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> PC	〃	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> PC	5.5	〃	150	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
200	8000	10000	12000	3PC	7.5	3PC	〃	3600	200	990	2065	890	2955	2550	2800	3050	1870

●使用状況によりコイル通過風速は若干上げることが可能です。  
※40型はSA側全静圧850Paの時を示します。

●ダブルコイル組込時はHC寸法が大きくなります。(100型以下)

## ■基準値

### 1ウェイコイル組込時

CB寸法	A	B	C
組込品	6列+気化式(85mm)	6列+4列+気化式(130mm)	12列+6列+気化式(130mm)

●CB寸法は、組込コイル列数、加湿器の種類により選定いたします。  
※2ウェイコイル(オプション)組込の場合は、外形寸法をお問合せください。

