

システム形 AC3-RAZ型

■仕様表 (Δt 10°C)

型番				40	60	80	100	125	150	200
給気風量	m ³ /min			40.0	59.7	80.2	100.5	125.0	149.8	199.7
	m ³ /h			2400	3580	4810	6030	7500	8990	11980
機外静圧	標準	Pa		200	300	300	300	300	300	300
冷房	能力	8列	kW	14.72	22.02	29.52	37.03	45.99	55.20	73.56
	通水量		l/min	21.1	31.6	42.3	53.1	65.9	79.1	105.4
	通水抵抗		kPa	4.5	8.1	11.9	17.7	23.1	3.6	4.6
暖房	能力	4列	kW	18.40	27.52	36.96	46.29	57.49	69.01	91.93
	通水量		l/min	26.4	39.4	53.0	66.3	82.4	98.9	131.8
	通水抵抗		kPa	3.8	6.8	10.0	15.3	2.3	3.1	3.9
熱交換コイル				10φ相当楕円銅管・高性能アルミフィン						
ファン				両吸込多翼形						
モータ				全閉外扇形3φ×200V						
外装板				ガルバリウム鋼板・サンドイッチパネル						
フィルタ	プレ			質量法70%						
	メイン			中性能フィルタ 比色法65%・90%						
全熱交換器				回転型全熱交換器						

●風量についてはコイル通過風速3.0m/s時を示します。

●能力表示条件

冷房能力は空気温度：DB=27.5°C WB=20°C、水温：TW1=7°C TW2=17°C

暖房能力は空気温度：DB=18.5°C、水温：TW1=60°C TW2=50°C