

## ■コイル寸法表

形式	型番	直膨コイル仕様			ファン番手
		有効長(mm)	段数	前面積(m <sup>2</sup> )	
FCC-ZMX	55	650	18	0.351	2PE
	70	850	〃	0.459	2¼PD
	85	910	20	0.546	〃
	105	1090	〃	0.654	2¼PC
	120	1270	〃	0.762	2½PD

## ■プレ・中性能フィルタ寸法表 (mm)

形式	型番	フィルタ仕様	
		よこ×たて×枚数	面積(m <sup>2</sup> )
FCC-ZMX	55	550×380×4	0.836
	70	650×380×4	0.988
	85	680×400×4	1.088
	105	510×400×6	1.224
	120	570×400×6	1.368

- プレフィルタの効率は質量法70%
- 中性能フィルタの効率は比色法65%・90%

## ■概略質量表 (Kg)

標準制御盤仕様							
形式	型番	ファンコイル ブロック	直膨コイル		プレフィルタ ブロック	プレ・中性能 フィルタブロック	気化式
			4列	6列			
FCC-ZMX	55	364	36	40	32	40	13
	70	398	48	53	38	47	17
	85	411	49	55	40	50	21
	105	452	59	65	45	56	25
	120	477	69	76	50	62	29

拡張制御盤仕様(オプション)							
形式	型番	ファンコイル ブロック	直膨コイル		プレフィルタ ブロック	プレ・中性能 フィルタブロック	気化式
			4列	6列			
FCC-ZMX	55	382	36	40	34	43	13
	70	418	48	53	40	50	17
	85	427	49	55	42	52	21
	105	468	59	65	46	58	25
	120	495	69	76	51	64	29

## ■モータ(モータベースを含む)質量表 (Kg)

kW	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5
質量	19	27	42	57	80