

■使用範囲 (m³/h)

形式	型番	コイル通過風速 (m/s)			SA・RAファンモータ 全静圧 1000Paの時	
		2.0	2.5	3.0	ファン番手	モータ (kW)
AR2-BZ	40	2250	2810	3380	2PE	2.2
	50	2800	3510	4210	2PC	3.7
	60	3450	4320	5180	2 ¹ / ₄ PC	〃
	70	3930	4910	5890	〃	〃
	80	5180	6480	7770	2 ¹ / ₂ PC	5.5
	100	5610	7020	8420	〃	〃
	120	6170	7720	9260	〃	〃
	140	7900	9880	11850	3PC	7.5
	170	9390	11740	14090	〃	11.0
	200	11750	14680	17620	3 ¹ / ₂ PA	〃
	230	13130	16410	19690	〃	〃
	260	15120	18900	22680	〃	15.0
	290	17690	22110	26530	〃	〃
	320	19480	24350	29220	4PA	18.5
	350	21570	26960	32350	〃	〃
	390	24040	30060	36070	〃	22.0
430	26840	33550	40260	〃	30.0	
480	31370	39220	—	〃	〃	

- 使用状況によりコイル通過風速は3.5m/sまで上げることが可能です。
- 屋外形の使用範囲は30000m³/hまでとなります。