

■使用範囲 (m³/h)

形式	型番	コイル通過風速 (m/s)			全静圧 900Paの時	
		2.0	2.5	3.0	ファン番手	モータ (kW)
FCC-BZ	40	1920	2400	2880	2PE	2.2
	50	2400	3000	3600	〃	〃
	60	2880	3600	4320	2PC	3.7
	70	3360	4200	5040	2 ¹ / ₄ PC	〃
	80	3840	4800	5760	〃	〃
	100	4800	6000	7200	2 ¹ / ₂ PC	5.5
	120	5760	7200	8640	〃	〃

●使用状況によりコイル通過風速は3.5m/sまで上げることも可能です。

■コイル寸法表

型番	冷温水コイル仕様		
	EL(mm)	段数	FA(m ²)
40	560	16	0.269
50	620	18	0.335
60	745	〃	0.402
70	780	20	0.468
80	890	〃	0.534
100	1115	〃	0.669
120	1335	〃	0.801

■基準値

1ウェイコイル組込時

CB寸法	A	B	C	D
組込品	6列	6列+蒸気加湿	10列+蒸気加湿 8列+気化式(103mm)	冷水8列+温水4列+気化式(103mm)

●CB寸法は、組込コイル列数、加湿器の種類により選定いたします。

2ウェイコイル組込時

CB寸法	A	B	C	D
組込品	—	—	6列	6列+蒸気加湿

●CB寸法は、組込コイル列数、加湿器の種類により選定いたします。