

■使用範囲 (m³/h)

形式	型番	コイル通過風速 (m/s)			全静圧 1000Paの時	
		2.0	2.5	3.0	ファン番手	モータ (kW)
FCH-BZ-AD	40	2070	2590	3110	2PE	2.2
	50	2590	3240	3880	2PC	3.7
	60	3070	3840	4610	2 ¹ / ₄ PC	〃
	70	3800	4750	5700	〃	〃
	80	5180	6480	7770	2 ¹ / ₂ PC	5.5
	100	5350	6690	8030	〃	〃
	120	6090	7610	9130	〃	〃
	140	7400	9250	11100	3PC	7.5
	170	8940	11170	13410	〃	11.0
	200	10780	13480	16170	〃	〃
	230	13470	16840	20210	3 ¹ / ₂ PA	〃
	260	14820	18530	22230	〃	15.0
	290	16530	20670	24800	〃	〃
	320	18410	23020	27620	〃	18.5
	350	20490	25610	30730	4PA	〃
	390	22800	28510	34210	〃	22.0
	430	26840	33550	40260	3 ¹ / ₂ PA×2	11.0×2
480	31370	39220	47060	〃	15.0×2	
540	35070	43840	—	〃	〃	
600	40170	—	—	〃	〃	

●使用状況によりコイル通過風速は3.5m/sまで上げることが可能です。