

■使用範囲 (m³/h)

形式	型番	コイル通過風速 (m/s)			全静圧 1000Paの時	
		2.0	2.5	3.0	ファン番手	モータ (kW)
FCH-PBZ	40	2250	2810	3380	RH31C	2.2
	50	2800	3510	4210	RH35C	〃
	60	3450	4320	5180	RH40C	3.7
	70	3930	4910	5890	〃	〃
	80	5180	6480	7770	RH50C	〃
	100	5610	7020	8420	〃	5.5
	120	6170	7720	9260	〃	〃
	140	7900	9880	11850	RH56C	7.5
	170	9390	11740	14090	RH63C	〃
	200	11750	14680	17620	RH71C	11.0
	230	13130	16410	19690	RH80C	〃
	260	15120	18900	22680	〃	15.0
	290	17690	22110	26530	〃	〃
	320	19480	24350	29220	RH90C	〃
	350	21570	26960	32350	〃	18.5
	390	24040	30060	36070	〃	〃
	430	26840	33550	40260	RH10C	22.0
480	31370	39220	47060	〃	30.0	
540	35070	43840	52610	RH11C	〃	
600	38880	48600	58320	〃	〃	
670	41510	51890	62270	〃	37.0	

●使用状況によりコイル通過風速は3.5m/sまで上げることも可能です。