

■コイル寸法表

形式	型番	直膨コイル仕様		
		有効長(mm)	段数	前面積(m ²)
FCH-HPZLX-AD	35	270	28	0.227
	55	410	30	0.369
	70	500	〃	0.450
	85	540	36	0.583
	105	660	〃	0.713
	150	830	40	0.996
	210	1020	46	1.408
	280	1130	54	1.831

■プレ・中性能フィルタ寸法表 (mm)

形式	型番	フィルタ仕様		
		よこ×たて×枚数		面積(m ²)
FCH-HPZLX-AD	35	425×610×2	425×390×2	0.850
	55	495×610×2	495×440×2	1.040
	70	540×610×2	540×440×2	1.134
	85	560×610×2	560×560×2	1.310
	105	620×610×2	620×560×2	1.451
	150	705×610×2	705×340×4	1.819
	210	530×610×3	530×410×6	2.274
	280	570×610×6	570×360×6	3.317

●プレフィルタの効率質量法70%

●中性能フィルタの効率は比色法65%・90%

■概略質量表 (Kg)

形式	型番	ファン ブロック	コイルブロック		直膨コイル			フィルタ ブロック	フード	気化式
			Aタイプ	Bタイプ	4列	6列	8列			
FCH-HPZLX-AD	35	216	212	228	32	38	44	176	41	9
	55	248	221	241	36	43	50	178	48	13
	70	261	231	252	41	49	58	184	49	15
	85	281	257	281	52	62	74	200	58	18
	105	342	271	299	62	77	91	212	60	20
	150	387	317	351	79	95	112	240	78	27
	210	447	363	400	95	118	141	267	83	35
	280	600	456	488	132	163	193	337	118	43

■モータ質量表 (Kg)

kW		0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22
質量	2極	14	19	22	48	63	70	116	130	158	228
	4極	〃	22	36	〃	70	82	130	158	205	〃
	6極	22	36	48	70	82	130	158	228	218	260