

■コイル寸法表

形式	型番	直膨コイル仕様		
		有効長(mm)	段数	前面積(m ²)
CAV-HZLX CAV-HZMX	60	440	30	0.396
	75	470	36	0.508
	95	520	40	0.624
	130	640	46	0.883
	170	700	54	1.134
	210	780	60	1.404

■プレ・中性能フィルタ寸法表 (mm)

形式	型番	フィルタ仕様	
		よこ×たて×枚数	面積(m ²)
CAV-HZLX CAV-HZMX	60	455×510×4	0.928
	75	470×540×4	1.015
	95	495×610×4	1.208
	130	555×470×6	1.565
	170	585×550×6	1.931
	210	625×610×6	2.288

- プレフィルタの効率は質量法70%
- 中性能フィルタの効率は比色法65%・90%

■概略質量表 (Kg)

形式	型番	ブロック		直膨コイル			気化式
		Aタイプ	Bタイプ	4列	6列	8列	
CAV-HZLX CAV-HZMX	60	471	502	45	52	60	16
	75	491	522	51	60	70	17
	95	552	593	59	71	83	19
	130	653	704	72	88	105	22
	170	754	815	84	101	119	26
	210	875	946	104	126	148	31

■モータ(モータベースを含む)質量表 (Kg)

kW	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11
質量	16	25	40	52	76	88	140