

FCH-HZLX/HZMX・FCV-HZLX/HZMX型

■コイル寸法表

形式	型番	直膨コイル仕様		
		有効長(mm)	段数	前面積(m ²)
FCH-HZLX FCH-HZMX FCV-HZLX FCV-HZMX	70	750	20	0.450
	85	〃	26	0.585
	105	920	〃	0.718
	150	1000	34	1.020
	210	1310	36	1.415
	280	1530	40	1.836
	335	1760	42	2.218
	420	1840	50	2.760
	490	〃	60	3.312
FCH-HZMX FCV-HZMX	570	2100	〃	3.780
	670	2500	〃	4.500
	780	2900	〃	5.220

■プレ・中性能フィルタ寸法表 (mm)

形式	型番	フィルタ仕様		
		よこ×たて×枚数		面積(m ²)
FCH-HZLX FCH-HZMX FCV-HZLX FCV-HZMX	70	665×360×4		0.958
	85	675×610×2	675×250×2	1.161
	105	750×610×2	750×330×2	1.410
	150	525×610×3	525×510×3	1.764
	210	630×610×3	630×560×3	2.211
	280	700×610×6	700×280×3	3.150
	335	780×610×6	780×340×3	3.650
	420	605×610×8	605×580×4	4.356
	490	605×610×12	605×300×4	5.155
FCH-HZMX FCV-HZMX	570	670×610×12	670×300×4	5.708
	670	770×610×12	770×300×4	6.560
	780	695×610×15	695×300×5	7.402

- プレフィルタの効率は質量法70%
- 中性能フィルタの効率は比色法65%・90%

■概略質量表 (Kg)

形式	型番	コイルブロック		直膨コイル			プレ フィルタ	プレ・中性能 フィルタ	混気箱	気化式
		Aタイプ	Bタイプ	4列	6列	8列				
FCH-HZLX FCH-HZMX FCV-HZLX FCV-HZMX	70	167	185	40	48	57	38	57	105	15
	85	170	188	52	62	73	40	61	117	18
	105	197	216	62	76	90	44	67	144	20
	150	241	265	80	97	115	54	84	187	27
	210	266	292	94	117	140	62	96	207	35
	280	391	434	131	162	193	101	150	297	43
	335	434	480	145	181	217	111	165	344	50
	420	488	538	171	216	261	129	193	395	63
FCH-HZMX FCV-HZMX	490	547	609	187	236	284	144	217	425	76
	570	610	675	219	278	338	162	244	460	80
	670	680	748	256	324	393	182	276	498	94
	780	756	828	297	375	453	204	311	539	106

■ファンブロック質量表 (Kg)

FCH-HZLX/HZMX ファンブロック			
ファン番手	ファン ブロック	スライド 防振	キャンバス 継手
2P	130	26	15
2 $\frac{1}{4}$ P	162	29	17
2 $\frac{1}{2}$ P	189	31	18
3P	243	35	21
3 $\frac{1}{2}$ PA	360	45	27
4PA	520	68	51
3 $\frac{1}{2}$ PA×2	1110	87	92
4PA×2	1268	89	94

FCV-HZLX/HZMX ファンブロック		
ファン番手	ファン ブロック	中間防振
2P	98	23
2 $\frac{1}{4}$ P	125	26
2 $\frac{1}{2}$ P	149	28
3P	194	31
3 $\frac{1}{2}$ PA	291	39
4PA	427	47

■モータ(モータベースを含む)質量表 (Kg)

kW	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37
質量	19	27	42	57	80	95	146	176	236	259	301	379