

FCH-HZLX-AD型

■選定範囲

型 番	コイル 通過風速	給気風量	外調機 FCH-HZLX-AD		
			冷却能力	加熱能力	室外機型番
			kW	kW	KM-
35	2.0	1630	29.3	22.5	DX5×2
	2.5	2040	30.8	26.6	〃
	3.0	2450	—	—	—
55	2.0	2660	47.9	36.8	DX8×2
	2.5	3320	59.8	45.9	DX10×2
	3.0	3990	—	—	—
70	2.0	3240	58.3	44.8	DX10×2
	2.5	4050	61.6	48.8	〃
	3.0	4860	—	—	—
85	2.0	4200	61.6	48.8	DX10×2
	2.5	5250	94.5	72.6	DX16×2
	3.0	6300	—	—	—
105	2.0	5130	92.4	70.9	DX16×2
	2.5	6420	98.0	75.4	〃
	3.0	7700	—	—	—
150	2.0	7170	123.0	99.0	DX20×2
	2.5	8960	144.0	116.4	DX24×2
	3.0	10760	—	—	—
210	2.0	10140	180.0	140.2	DX30×2
	2.5	12670	196.0	150.8	DX16×4
	3.0	15210	—	—	—
280	2.0	13180	196.0	150.8	DX16×4
	2.5	16480	288.0	227.8	DX24×4
	3.0	19770	—	—	—

●外調機

冷却能力：外気条件 DB=33℃ WB=28℃

加熱能力：外気条件 DB= 7℃ WB= 3℃

●本表の冷却・加熱能力は、冷媒配管長7m以下、気化式加湿器付、給気温度制御の場合を示します。

加熱能力には霜取補正を見込んでいます。

●上記表示能力は室外機型番の最大値を示しており、型番・風量によっては表示値以下になることがあります。

●冷媒配管長、高性能エアハンと室外機の高低差、高性能エアハンのコイル列数等により冷却・加熱能力は変化します。

●外調機の各型番欄に記載された室外機型番は一例を示します。 要求能力などにより他の室外機型番も選定可能です。

●室外機型番の数値は馬力数を示します。

●使用状況によりコイル通過風速は3.0m/sまで上げること可能です。 詳細はお問合せください。

●KM-DX5×2の室外機は交互デフロスト機能がありませんのでご注意ください。

●除霜時はファンが停止しますが、送風運転に変更も可能です。

●本製品を長く安心してお使いいただくためには定期的な保守・点検が必要です。 カタログ末尾の点検サイクル表を参考にしてください。

●運転可能温度範囲

(℃)

	外調機 FCH-HZLX-AD	
	冷却時	加熱時
室外機	DB=20～43	WB=-4～15.5
高性能エアハン	WB=15～35	DB=0～20