

AR2-HZLX/HZMX型

■コイル寸法表

形式	型番	直膨コイル仕様		
		有効長(mm)	段数	前面積(m ²)
AR2-HZLX	35	460	16	0.221
AR2-HZLX AR2-HZMX	55	620	20	0.372
	70	750	〃	0.450
	85	〃	26	0.585
	105	920	〃	0.718
	150	1000	34	1.020
	210	1310	36	1.415
	280	1530	40	1.836
	335	1760	42	2.218
	420	1840	50	2.760
	490	〃	60	3.312
AR2-HZMX	570	2100	〃	3.780

■プレ・中性能フィルタ寸法表 (mm)

形式	型番	フィルタ仕様		面積(m ²)
		よこ×たて×枚数		
AR2-HZLX	35	520×610×2		0.634
AR2-HZLX AR2-HZMX	55	600×360×4		0.864
	70	665×360×4		0.958
	85	675×610×2	675×250×2	1.161
	105	750×610×2	750×330×2	1.410
	150	525×610×3	525×510×3	1.764
	210	630×610×3	630×560×3	2.211
	280	700×610×6	700×280×3	3.150
	335	780×610×6	780×340×3	3.650
	420	605×610×8	605×580×4	4.356
	490	605×610×12	605×300×4	5.155
AR2-HZMX	570	670×610×12	670×300×4	5.708

- プレフィルタの効率質量法70%
- 中性能フィルタの効率は比色法65%・90%

■概略質量表 (Kg)

形式	型番	コイルブロック		RA/EAバイパスブロック		直膨コイル			気化式
		Aタイプ	Bタイプ	上	下	4列	6列	8列	
AR2-HZLX	35	226	243	100	94	31	37	43	9
AR2-HZLX AR2-HZMX	55	246	263	117	105	35	42	49	13
	70	272	291	128	112	40	48	57	15
	85	275	295	128	114	52	62	73	18
	105	307	329	143	126	62	76	90	20
	150	362	387	153	151	80	97	115	27
	210	405	435	163	157	94	117	140	35
	280	542	575	245	244	131	162	193	43
	335	578	615	266	268	145	181	217	50
420	641	683	299	327	171	216	261	63	
490	712	757	299	359	187	236	284	76	
AR2-HZMX	570	786	837	332	394	219	278	338	80

■ファンブロック質量表 (Kg)

SAファンブロック			
ファン番手	ファンブロック	スライド防振	キャンバス継手
2P	130	26	15
2 $\frac{1}{4}$ P	162	29	17
2 $\frac{1}{2}$ P	189	31	18
3P	243	35	21
3 $\frac{1}{2}$ PA	360	45	27
4PA	520	68	51

RA/EAファンブロック					
型番	A	B	全体防振		キャンバス継手
			A	B	
35	170	187	39	42	15
55	198	216	40	44	17
70	"	"	"	"	"
85	"	"	"	"	"
105	232	251	43	46	18
150	313	329	51	54	21
210	"	"	"	"	"
280	441	465	60	63	27
335	"	"	"	"	"
420	659	688	72	76	51
490	"	"	"	"	"
570	"	"	"	"	"

■モータ(モータベースを含む)質量表 (Kg)

kW	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37
質量	19	27	42	57	80	95	146	176	236	259	301	379