

AC2-HZLX/HZMX型

■コイル寸法表

形式	型番	直膨コイル仕様		
		有効長(mm)	段数	前面積(m ²)
AC2-HZLX AC2-HZMX	35	650	16	0.312
	55	870	〃	0.418
	70	950	20	0.570
	85	1200	〃	0.720
	105	〃	26	0.936
	150	1570	〃	1.225
	210	1800	30	1.620
	280	2000	34	2.040

■プレ・中性能フィルタ寸法表 (mm)

形式	型番	フィルタ仕様		面積(m ²)
		よこ×たて×枚数		
AC2-HZLX AC2-HZMX	35	625×610×2		0.763
	55	725×610×2		0.885
	70	775×360×4		1.116
	85	590×360×6		1.274
	105	615×610×3	615×260×3	1.605
	150	715×610×3	715×380×3	2.124
	210	595×610×4	595×480×4	2.594
	280	645×610×8		3.148

- プレフィルタの効率は質量法70%
- 中性能フィルタの効率は比色法65%・90%

■概略質量表 (Kg)

形式	型番	コイルブロック		RA/EAバイパスブロック		全熱交換器ブロック		直膨コイル			気化式
		Aタイプ	Bタイプ	上	下	上	下	4列	6列	8列	
AC2-HZLX AC2-HZMX	35	225	240	109	96	164	156	33	39	46	11
	55	256	273	137	108	194	172	39	47	56	14
	70	277	296	141	114	200	185	51	61	72	18
	85	321	345	158	137	228	218	64	79	94	22
	105	342	366	154	144	239	231	73	90	107	26
	150	466	498	215	214	329	324	87	107	128	31
	210	296	539	241	230	355	347	116	143	171	38
280	572	611	260	256	376	374	138	171	205	47	

■ファンブロック質量表 (Kg)

SAファンブロック			
ファン番手	ファンブロック	スライド防振	キャンバス継手
2P	130	26	15
2 $\frac{1}{4}$ P	162	29	17
2 $\frac{1}{2}$ P	189	31	18
3P	243	35	21
3 $\frac{1}{2}$ PA	360	45	27

RA/EAファンブロック					
型番	A	B	全体防振		キャンバス継手
			A	B	
35	170	187	39	42	15
55	198	216	40	44	17
70	"	"	"	"	"
85	232	251	43	46	18
105	"	"	"	"	"
150	313	329	51	54	21
210	"	"	"	"	"
280	441	465	60	63	27

■全熱交換器質量表 (Kg)

型番	PAC-500T-NE	PAC-600T-NE	PAC-700T-NE	PAC-800T-NE	PAC-950T-NE	PAC-1050T-NE	PAC-1100T-NE
質量	85	90	95	110	125	135	145

型番	PAC-1200T-NE	PAC-1300T-NE	PAC-1500T-NE	PAC-1700T-NE	PAC-1900T-NE	PAC-2150T
質量	160	180	220	270	310	360

■モータ(モータベースを含む)質量表 (Kg)

kW	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5
質量	19	27	42	57	80	95	146	176	236