

■コイル寸法表 (mm)

形式	型番	直膨コイル仕様			
		有効長(mm)	段数	台数	前面積(m ²)
DHV-HPZLX	100	780	24	1	0.562
	150	1180	〃	〃	0.850
	200	1450	26	〃	1.131
	250	1680	28	〃	1.411
	325	1910	32	〃	1.834
	400	1050	36	2	2.268
	500	1175	40	〃	2.820
	625	1325	44	〃	3.498
750	1600	〃	〃	4.224	

■フィルタ寸法表 (mm)

形式	型番	プレフィルタ仕様		中性能フィルタ仕様	
		よこ×たて×枚数	面積(m ²)	よこ×たて×枚数	面積(m ²)
DHV-HPZLX	100	425×350×6	0.893	425×390×6	0.995
	150	560×370×6	1.243	560×390×6	1.310
	200	500×410×8	1.640	500×420×8	1.680
	250	570×430×8	1.961	570×450×8	2.052
	325	500×490×10	2.450	500×510×10	2.550
	400	530×490×12	3.116	530×570×12	3.625
	500	575×570×12	3.933	570×610×12	4.172
	625	535×570×14	4.269	465×460×24	5.134
750	535×570×16	4.879	535×460×24	5.906	

●400～750型の中性能フィルタは両側引き抜きとなります。

■組込加湿器仕様/概略質量表

型番	DHV-HPZLX-E	DHV-HPZLX-W		概略質量(kg)
	気化式加湿器組込	ハイブリッド式加湿器組込		
	気化式加湿器	気化式加湿器	蒸気式加湿器(型番)	
100	飽和効率73～80%	飽和効率55～73%	KS308	560
150			KS315	690
200			KS323	870
250				980
325			KS333	1220
400			KS315×2	1520
500			KS323×2	1770
625			KS333×2	2000
750	2230			

●概略重量は気化式加湿器、コイル8列組込時を示します。

※コイル空気/プレフィルタ/中性能フィルタ/構造の抵抗表はP57, 58をご参照ください。