

■コイル寸法表 (mm)

形式	型番	直膨コイル仕様			
		有効長(mm)	段数	台数	前面積(m ²)
DHV-HPZMX	65	520	24	1	0.374
	100	780	〃	〃	0.562
	150	1180	〃	〃	0.850
	200	1450	26	〃	1.131
	250	1680	28	〃	1.411
	325	1910	32	〃	1.834
	400	1050	36	2	2.268
	500	1175	40	〃	2.820

■フィルタ寸法表 (mm)

形式	型番	プレフィルタ仕様		中性能フィルタ仕様	
		よこ×たて×枚数	面積(m ²)	よこ×たて×枚数	面積(m ²)
DHV-HPZMX	65	460×350×4	0.644	460×390×4	0.718
	100	425×350×6	0.893	425×390×6	0.995
	150	560×370×6	1.243	560×390×6	1.310
	200	500×410×8	1.640	500×420×8	1.680
	250	570×430×8	1.961	570×450×8	2.052
	325	500×490×10	2.450	500×510×10	2.550
	400	530×490×12	3.116	530×570×12	3.625
	500	575×570×12	3.933	570×610×12	4.172

●400～500型の中性能フィルタは両側引き抜きとなります。

■組込加湿器仕様/概略質量表

型番	DHV-HPZMX-E	DHV-HPZMX-W		概略質量(kg)
	気化式加湿器組込	ハイブリッド式加湿器組込		
	気化式加湿器	気化式加湿器	蒸気式加湿器(型番)	
65	飽和効率55%	飽和効率55%	KS103	480
100			KS305	560
150			KS308	720
200				870
250			KS315	1030
325				1270
400			KS308×2	1580
500				1800

●概略質量は気化式加湿器、コイル8列組込時を示します。

※コイル空気/プレフィルタ/中性能フィルタ/構造の抵抗表はP57、58をご参照ください。